



## Produktinformation

### Bensin Miljöklass 1

#### Användningsområde

Vår MK 1 bensin är avsedd för bensinmotorer med eller utan katalysator. För äldre bilar med krav på skydd för ventilsåten skall blyersättningsmedel tillsättas.

Vid val av bensinkvalitet och oktantal skall motortillverkarens rekommendationer följas.

Vår bensin är ej avsedd för flygmotorer.

#### Egenskaper

Vår bensin har egenskaper som vid förbränning ger minimala sotbeläggningar i förbränningsrummet samt minskar utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen.

Den låga svavelhalten förbättrar katalysatorns funktion och livslängd.

Vår 95-oktaniga bensin innehåller upp till 5 % förnyelsebart bränsle i form av etanol. Inblandningen av etanol minskar bidraget till växthuseffekten.

Vår bensin uppfyller Svensk Standard SS-15 54 22, oblyad bensin, miljöklass 1.

Produkten räknas till brandfarliga vätskor Klass 1.

Väglledning för Hälsa och Säkerhet finns tillgängligt på säkerhetsdatablad som kan erhållas via kundtjänst.

Egenskaper	Enhet	Blyfri 95	Blyfri 96	Blyfri 98
Oktantal, Research		min 95,0	min 96,0	min 98,0
Oktantal, Motor		min 85,0		min 87,5
Densitet vid 15 gr C	kg/m <sup>3</sup>	720-775	720-775	720-775
Färg		Ofärgad	Ofärgad	Ofärgad
RVP (Ångtryck)	kPa	45-70(sommar)	45-70(sommar)	45-70(sommar)
	kPa	65-95(vinter)	65-95(vinter)	65-95(vinter)
Svavelhalt	vikt-%	max 0,001	max 0,001	max 0,001
Aromathalt	vol-%	max 35,0	max 35,0	max 35,0
Blyhalt	g/l	max 0,003	max 0,003	max 0,003
Olefinhalt	vol-%	max 13	max 13	max 13
Bensenhalt	vol-%	max 1,0	max 1,0	max 1,0